

Bestell-Nr.: 51TR6C0 | GTIN (EAN): 4058352446379


Produktbeschreibung: Lic,Tragsch,L1500,si



Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4058352446379



Bestell-Nr.: 51TR6C0 | **GTIN (EAN):** 4058352446379

Technische Detailbeschreibung: Lic,Tragsch,L1500,si



Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 51TR6C0

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: ohne Durchverdrahtung

Zertifikate, Standards

- Schutzart: maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Zusatz: LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschiene: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1500mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 1,9kg

Bestell-Nr.: 51TR6C0 | GTIN (EAN): 4058352446379

Maße: Lic,Tragsch,L1500,si

