

Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 10 36 012 0004 |
| Beschreibung | Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20 |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/10360120004 |

Bezeichnung

| | |
|-----------------|---------------------|
| Kategorie | Steckverbinder-Sets |
| Baureihe | Han [®] Q |
| Gehäusebaureihe | Han [®] Ex |
| Komponente | Komplettset |

Ausführung

| | |
|------------------|--|
| Anschlussart | Crimpanschluss |
| Baugröße | 3 A |
| Kontaktanzahl | 12 |
| PE-Kontakt | ja |
| Ausführung | gerader Kabeleingang |
| Kabeleingang | 1x M20 1x M20 |
| Verriegelungsart | Längsbügel |
| Anwendungsgebiet | Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich |
| Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |

Technische Kennwerte

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Bemessungsspannung | 90 V |
| Isolationswiderstand | $>10^{10} \Omega$ |
| Grenztemperatur | -20 ... +40 °C |
| Steckzyklen | ≥ 500 |



Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529 IP67 mit Dichtschaube 09 20 000 9918

Materialeigenschaften

| | |
|--|---|
| Werkstoff Einsatz | Polycarbonat (PC) |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Oberfläche Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Farbe Gehäuse | RAL 5015 (himmelblau) |
| Werkstoff Dichtung | NBR |
| Werkstoff Verriegelung | Edelstahl |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status | konform mit Ausnahme |
| China RoHS | 50 |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | ja |
| REACH SVHC Stoffe | Blei |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei Nickel Naphthalin |

Normen und Zulassungen

| | |
|--------|--|
| Normen | IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 60079-0 EN 60079-11 |
|--------|--|

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 154,7 g |
| Ursprungsland | Deutschland |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 |
| GTIN | 5713140189386 |



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

eCl@ss

27440101 Rechtecksteckverbinder (Set)
