

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PLEDWS LED-Wandstrahler mit und ohne Bewegungsmelder

- Spannung: AC 230 V / 50 Hz
- Lichtfarbe: 4.000 K
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: 1
- Farbe: silber
- Gehäusematerial: Aluminium
- Kabellänge: 1,5 m, H05RN-F 3G 1,00 mm²
- Lebensdauer: 30.000 h
- Erfassungswinkel: 120°
- Kippwinkel: 90°
- Drehwinkel: 75°
- Energieeffizienzklasse: A++/A+/A



LED Strahler ohne Bewegungsmelder

Art.-Nr.	ID-Nr.	Typ	VPE	Leistung	Lichtstrom	Abmessungen	Gewicht
05400706	056261	PLEDWS10	1	10W	800 lm	141 x 141 x 58 mm	0,40 kg
05400707	056262	PLEDWS20	1	20W	1.600 lm	183 x 185 x 58 mm	0,60 kg
05400708	056263	PLEDWS30	1	30W	2.400 lm	233 x 253 x 58 mm	1,10 kg
05400709	056264	PLEDWS50	1	50W	4.000 lm	265 x 289 x 58 mm	1,40 kg

LED Strahler mit Bewegungsmelder

Art.-Nr.	ID-Nr.	Typ	VPE	Leistung	Lichtstrom	Abmessungen	Gewicht
05400710	056265	PLEDWSB10	1	10W	800 lm	141 x 172 x 58 mm	0,50 kg
05400711	056266	PLEDWSB20	1	20W	1.600 lm	183 x 205 x 58 mm	0,70 kg
05400712	056267	PLEDWSB30	1	30W	2.400 lm	233 x 263 x 58 mm	1,50 kg
05400713	056268	PLEDWSB50	1	50W	4.000 lm	256 x 289 x 58 mm	1,60 kg