

WhiteBar - Lineare Arbeitsplatzleuchte

Leuchte aus eloxiertem Aluminium - Lichtfarbe weiß

- Mit ihrem kompakten Design und einem robusten Aufbau eignen sich die Leuchten unserer WhiteBar-Maschinenleuchten-Serie ideal für die Beleuchtung von industriellen Arbeitsplätzen. Sie gewährleisten eine vollflächige, homogene Ausleuchtung von Maschineninnenräumen oder von kompletten Arbeitsbereichen.
- Temperaturbereich -20°C - +40°C
- Gehäuse mit optimaler Temperaturabführung
- Hohe Farbwiedergabe für natürliche Ausleuchtung CRI>85
- Schutzart IP67
- Breitstrahlend 120° für vollflächige homogene Ausleuchtung
- Flimmerfreies Licht ohne UV- und IR-Anteil im Licht
- Hohe Lichtausbeute über die gesamte Leuchtfläche
- Weiter Informationen finden Sie hier: industrie.barthelme.de



LICHTDATEN



	601200500	601200501	601300470	601300471
Variante	Maschinenleuchte WhiteBar Al 5 Lo P, Aluminiumgehäuse	Maschinenleuchte WhiteBar Al 5 Lo, Aluminiumgehäuse	Maschinenleuchte WhiteBar Al 5 Hi P, Aluminiumgehäuse	Maschinenleuchte WhiteBar Al 5 Hi, Aluminiumgehäuse
Typ. Farbtemperatur	4200 K			
Lichtfarbe	kaltweiß			
Anzahl LEDs	56		54	

LEISTUNGSDATEN

	601200500	601200501	601300470	601300471
Konstantspannung/Konstantstrom	CV			
Betriebsspannung	24 V DC			
Typ. Stromaufnahme	160 mA		370 mA	
Typ. Leistungsaufnahme	3,84 W		8,9 W	
Lebensdauer L70	>30000 h			

SONSTIGE DATEN

	601200500	601200501	601300470	601300471
Material	Aluminium			
Oberflächenbehandlung	eloxiert			
Materialfarbe	Aluminium			
Vergusstyp	Vollverguss opal hart			
IP Schutzart	IP 67			
Länge	497 mm		467 mm	
Breite	17,4 mm			
Höhe	19,7 mm			
Kabellänge/Konfektionierung	0,35m Kabel mit M8-Stecker	2m Kabel mit freien Drahtenden	0,35m Kabel mit M8-Stecker	2m Kabel mit freien Drahtenden
Kabeleinlass	Endkappe			

ZUBEHÖR

	50990190	50990191	50990192
Beschreibung	Bardolino Halteklammer-Set, 2 Montageclips + 2 Schrauben, hohe Haltekraft	2x schwenkbare Halteklammern, inkl. Schrauben, passend für Profile der BARdolino Familie	2 x schwenkbare Magnet-Halteklammern, hohe Haltekraft
Material	Edelstahl V2A		divers
Länge	14 mm	18,8 mm	45 mm
Breite	20,81 mm	32,3 mm	20 mm
Höhe	9,1 mm	22,4 mm	28,4 mm



ÜBERSICHT

