

**Besonderheiten**

- Sockel L x B: 75 x 75 mm

|                                       |                                   |                               |             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminiumdruckguss                | <b>Schaltzyklen</b>           | 100000      |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Anthrazit                         | <b>Energieverbrauch</b>       | 3 kWh/1000h |
| <b>Schutzklasse</b>                   | I / Schutzerdung                  | <b>Energieeffizienzklasse</b> | G           |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 2 W                               |                               |             |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz           |                               |             |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Ja                                |                               |             |
| <b>Anschlussmöglichkeit</b>           | Klemme                            |                               |             |
| <b>Dimmbar</b>                        | Nein                              |                               |             |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |                               |             |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |                               |             |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |                               |             |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |                               |             |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |                               |             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 70 lm                             |                               |             |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 90 Grad                           |                               |             |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |                               |             |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |                               |             |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                 |                               |             |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                            |                               |             |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Unten                             |                               |             |
| <b>Länge</b>                          | 63 mm                             |                               |             |
| <b>Breite</b>                         | 80 mm                             |                               |             |
| <b>Höhe</b>                           | 75 mm                             |                               |             |
| <b>Sockellänge</b>                    | 140 mm                            |                               |             |
| <b>Sockelbreite</b>                   | 75 mm                             |                               |             |
| <b>Arbeitstemperatur</b>              | -20 bis 50 °C                     |                               |             |
| <b>Lagertemperatur</b>                | -10 bis 60 °C                     |                               |             |
| <b>IP Schutzart</b>                   | IP 54                             |                               |             |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>          | 30000 h                           |                               |             |