

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PLED R7s 10W LED-Stabsockel 118mm

LED Stabsockel

Nicht dimmbar

Farbtemperatur: 2.700 KLichtfarbe: warmweißGehäusematerial: PC

Sockel: R7s

Betriebsspannung: 220-240 V (AC)

Halbwertswinkel: 360°

• Farbwiedergabeindex (Ra): CRI≥80

Max. Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C

Lebensdauer: 15.000 h
Netzfrequenz: 50 Hz
Energieeffizienzklasse: F
Maße [L x Ø]: 118 x 28 mm

Gewicht: 32 g



Informationen

ArtNr.	05400785
ID-Nr.	057022
Туре	PLED R7s 10W
VPE	1 / 20
Watt	10W (75W)
Lichtstrom	1055 lm
Nominelle Stromstärke:	83 mA
Elektr. Leistungsfaktor >=	0,52
Gewicht. Verbrauch	10 kWh/1000h
Zündzeit <	0,5 Sek.
Schaltzyklen >	100.000
Farbkonsistenz initial <	6
Anlaufzeit bei 60% max. Lichtstrom	1 Sek.
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >=	0,8
Lampenlichtstromerhalt NLD >=	0,7

BLD - Bemessungslebensdauer NLD - Nominelle Lebensdauer