

LCM 33/500m

Koaxialkabel, BauPVO EN 50575-Fca, 500 m Einwegtrom., 17,3 mm, PE Bambus, schwarz, 1qKx Abmessungen typ. 3,3 13,4 17,3 mm, Schirmungsmass bis 1000 MHz typ.120 dB, Klasse A Plus Plus, Erdkabel, der Kupferzuschlag wird dem Verkaufspreis des Kabels mit dem aktuellen Tageskupferpreis DEL zugeschlagen, Kupferbasis EUR 150 Euro pro 100kg



Merkmale

- Impedan: 75 Ohm
- Innenleiter Kupfer blank; Aussenleiter Kupferrohr geschweißt
- Sehr hohes Schirmungsmaß typ. 120 dB und geringste Dämpfungswerte
- Erfüllen: EN 50117; Schirmungsklasse Klasse A++
- Anwendungsbereich: Erdkabel, Außenkabel
- Passende F-Stecker für LCM 33- EMK 104
- Achtung: Der Einkaufspreis ist ohne aktuellen Kupferzuschlag. Der Kupferzuschlag nach DEL-Notiz, muss zusätzlich zum Kabelpreis addiert werden, Kupferbasis EUR 150 Euro pro 100kg

Technische Daten

Typ	LCM 33/500m
Bestell-Nr.	271623
Postnorm	Erdkabel/ 1qKx
Innenleiter	3,3 Cu mm
Isolation	13,5 PE/Luft (Bambus) mm
Außenleiter	14 Cu geschweißt mm
Außenmantel	17,0 PE schwarz mm
Biegeradius ¹⁾	> 280 mm
Verkürzungsfaktor	0.89
Dämpfung bei 20 °C (f = 50 MHz)	1.2 dB/100 m
Dämpfung bei 20 °C (f = 100 MHz)	1.7 dB/100 m
Dämpfung bei 20 °C (f = 450 MHz)	4 dB/100 m
Dämpfung bei 20 °C (f = 860 MHz)	5.5 dB/100 m
Dämpfung bei 20 °C (f = 1000 MHz)	7 dB/100 m
Dämpfung bei 20 °C (f = 2150 MHz)	10.6 dB/100 m
Dämpfung bei 20 °C (f = 2400 MHz)	11.5 dB/100 m
Rückflusdämpfung 5-470 MHz	≥ 28 dB
Rückflusdämpfung 470-1000 MHz	≥ 26 dB
Rückflusdämpfung 1000-2400 MHz	≥ 22 dB
Gleichstromwiderstand	2.5 Ohm/km
Schirmdämpfung 5-2400 MHz	≥ 120 dB
Kopplungswiderstand 5-30 MHz	< 0,1 mOhm/m
Max. Zugkraft	550 N
Zul. Umgebungstemperatur	-20 bis +50 °C
Verpackung	500 m

LCM 33/500m

Technische Daten

Gewicht ca.	35 kg/100m
BauPVO 305/2011 - Brandklasse	Euroklasse Fca
Verlegungsbereich	Innen, Außen, Erde
Kupferanteile	19,4 kg/100m