

socle de connecteur en saillie - sans couvercle rabattable


Description de l'article	
Référence	267
EAN	4024941002677
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	10h
Tension	> 50V
Fréquence	100 à 300Hz inclus
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	boîtier gris RAL 7035, collet vert RAL 6002
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	145mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	78mm
Dimension verticale du plastron en mm	100mm

Description de l'article	
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	74mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	62mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.18 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941002677
Longueur	78 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	145 mm
Poids	0,181 kg
Volume	848,25 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941833158
Longueur	258 mm

Données logistiques

Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	1,949 kg
Volume	8 750 ccm



5 MB 24

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	70,0	77,0	78,0	86,0	86,0	88,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	140,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6