

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. G0.000.0086.9

**Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 15 5kVRT03**

 Anschlussleitung Stecker - offenes Ende, Länge 1,0m, GST18i3, 3-polig, 250V/16A, Leitung H05VV, Querschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kodierung Farbe lachsrot 5kV, Leitung schwarz

Art. Nr.	G0.000.0086.9
EAN	4015573721678
Bestelleinheit	75 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	lachsrot

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,466 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----