

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.705.0000.8

Konfektionierte Leitung RST16i3KSBD 15 15SW

RST16i3/2 Netzanschlussleitung RST16i3 Buchse - Stecker  
Schuko, 3-polig, konfektionierte mit Schraubanschluss, Anwendung  
250V, 16A, Leitungstyp H07RN-F, Länge 1,5m, Leiterquerschnitt  
1,5mm<sup>2</sup>, Kodierfarbe schwarz



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 99.705.0000.8 |
| EAN            | 4049088484872 |
| Bestelleinheit | 25 Stück      |

## Zulassungen

## Technische Daten

### Hinweis

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |
|---------|-----------------------------------------------------|

### Allgemein

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 16 A                                |
| Bemessungsspannung             | 250 V                               |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                |
| Verschmutzungsgrad             | 3                                   |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | schwarz                             |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE                            |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                             |

### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Bauart                           | Kabelverschraubung               |
| Anschlussart                     | Schraubanschluss                 |
| Leiter-Nennquerschnitt           | 1,5 mm²                          |
| Abmantellänge                    | 35 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H07RN-F                          |
| Farbe der Leitung                | schwarz                          |
| Kabeldurchmesser min.            | 9,3 mm                           |
| Kabeldurchmesser max.            | 9,7 mm                           |
| Leistungsart                     | Buchse - Schuko-Stecker          |
| Art der konfektionierten Leitung | Netzanschlussleitung             |
| Ausführung Seite 1               | Buchse                           |
| Ausführung Seite 2               | Schuko-Stecker                   |
| Geschirmt                        | nein                             |

### Werkstoff

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Oberflächenbehandlung                    | versilbert |
| Halogenfrei                              | nein       |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C     |
| Brandlast                                | 0 kWh      |

### Abmessungen

|             |       |
|-------------|-------|
| Gesamtlänge | 1,5 m |
|-------------|-------|