




## LED-Einbaustrahler, IP65

### Artikel-Nr. 12355073



| Ø (m) | E0(0°) [lx]    |
|-------|----------------|
| 1.0 m | 0.7 0.7 1191.1 |
| 2.0 m | 1.4 1.4 297.8  |
| 3.0 m | 2.1 2.0 132.3  |
| 4.0 m | 2.8 2.7 74.4   |
| 5.0 m | 3.5 3.4 47.6   |



LED-Einbaustrahler, IP65, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 650lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>12355073</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 21.07.2021 03:27 |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Lichtfarbe                          | 3000 K  |
| Farbe                               | weiß  |
| Länge                               | 82 mm   |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °  |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk   |
| Material                            | Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Kunststoff |
| Ausführung                          | Plug&Play   |
| Leistung                            | 6 W   |
| Leuchtmittel                        | LED   |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80  |

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ansteuerung       | abhängig vom Betriebsgerät |
| Einbaudurchmesser | 68 mm                      |
| Einbautiefe       | 50 mm                      |
| Strom             | 350 mA                     |
| Schutzart         | IP65                       |
| Schutzklasse      | III                        |
| Verstellbarkeit   | schwenkbar                 |
| Länge             | 82 mm                      |
| Breite            | 82 mm                      |
| Schwenkwinkel     | 30 °                       |
| Schaltungsart     | Reihenschaltung            |