

# SLC SmartOne



## SLC SmartOne Zigbee Controller CV 1x10A 12-36V Mono

08/04/2022

### S24020

### Produktbeschreibung

SLC SmartOne Zigbee Controller CV 1x10A 12-36V Mono

- Auf dem neuesten ZigBee 3.0-Protokoll basierendes ZigBee SLC SmartOne Controller CV
- Ermöglicht die Steuerung von EIN/AUS und Lichtintensität der angeschlossenen LED-Leuchten
- ZigBee-Endgerät, das die Touchlink-Inbetriebnahme unterstützt
- Kann ohne Koordinator direkt über Touchlink mit einer kompatiblen ZigBee-Fernbedienung gekoppelt werden
- Unterstützt ein sich selbst bildendes Zigbee-Netzwerk ohne Koordinator
- Ermöglicht das Hinzufügen von Geräten zum selbstgeformten Zigbee-Netzwerk
- Unterstützt Zigbee-Netzwerke ohne Koordinator und das Hinzufügen anderer Geräte zum Netzwerk
- Unterstützt den Such- und Bindungsmodus zum Binden einer ZigBee-Fernbedienung
- Kompatibel mit universellen ZigBee-Gateway-Produkten
- IP20

### Technische Daten

Ausführung	statisch
Anzahl der Farbkanäle	1
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Einbau	Ja
Eingangsspannung	12 - 36 V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	95 mm
Höhe	20 mm
Ausgangsleistung pro Kanal	-
Eingangsspannung (V)	-

Art der Steuerung	Netzwerk
Programmierbar	Ja
Aufbau	Ja
Ausgangsspannung	12 - 36 V
Max. Ausgangsstrom	10 A
Schutzklasse	II
Breite	37 mm
Art des Ausgangsstroms	Konstantspannung (CV)
Mono	Ja



<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C ~ +45°C
<b>Dimmmethode</b>	Pulsweitenmodulation (PWM)
<b>Dimmkurve (LED)</b>	Logarithmisch
<b>Marke</b>	SLC

<b>Außenfarbe</b>	Weiss
<b>Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)</b>	50000
<b>Dimmschnittstelle</b>	Zigbee, Tastdimmer
<b>Dimming range</b>	0-100%
<b>Produziert von</b>	The Light Group