


Artikel-Nr.	<b>393-12f8v</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Anbausteckdose gerade 60x70mm 32A 3p 42VAC 50/60Hz IP44/IP54 TWIST</b>
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose gerade 60x70mm 32A 3p 42VAC 50/60Hz IP44/IP54 TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 3 (3P) Uhrzeit-Stellung: 12h Nennspannung/Frequenz: 42V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 60x70 mm / 47x53 mm Schutzart: IP44/IP54
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	12 h
Kennfarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Flanschmaß vertikal	70 mm
Bohrlochabstand vertikal	53 mm
Flanschmaß horizontal	60 mm
Bohrlochabstand horizontal	47 mm

a	60 mm
b	70 mm
c	47 mm
d	53 mm
e	19 mm
f	47 mm
g	5,5 mm
h	43 mm
i	86 mm
j	93 mm
Leitung flexibel	1-10 mm <sup>2</sup>
Leitung starr	1,5-10 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	160 Ncm
Abmantelungslänge	70 mm
Abisolierlänge	14-16 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C







<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=393-12f8v>