

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PTEL R 60 Niedervolt-Transformator Rund

- Für Betrieb mit Niedervolt-Halogenlampen
- Dimmbar mit Phasenabschrittdimmer
- Kurzschlussicher
- Überlast- / Temperaturschutz
- Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur (100°C)
- Mindestabstand zu Wärmequelle mind. 20 cm
- Automatischer Wiederanlauf nach Beseitigung der Fehlerquelle bzw. Abkühlung
- VDE-Zeichen / CE-Kennzeichnung / MM-Zeichen
- Sicherheit nach EN 61347 / Arbeitsweise nach EN 61047



Informationen

Art.-Nr.	05400252
ID-Nr.	051242
Typ	PTEL R 60
VE	1 / 36
Maße mm (Ø x H)	57 x 19 mm
Leistung	20 - 60 VA
Spannungsart	primär: AC / sekundär: AC
Primärspannung	230 V
Sekundärspannung	11,8 V
Wirkleistungsfaktor	cos phi ≈ 0,98
Anschlussart	Primärseite und Sekundärseite: 150 mm Anschlussleitungen mit isolierten Aderendhülsen
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	max. 50°C
Material	Polycarbonat