

## Wandsteckdose - Gehäusegröße 80x70



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4117
EAN	4024941041171
Produktgruppe	Kleinspannungs-Wandsteckdose
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Polzahl	3P
Lage des Schutzkontaktes	keine Hilfsnase oder Nut
Spannung	20 bis 25V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	violett
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Klappdeckel violett RAL 4005, Kragen grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	113mm
Geräte-Breite	70mm
Geräte-Tiefe	79mm
Gehäusegrösse	80x70 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.196 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941041171

Logistikdaten	
Länge	79 mm
Breite	70 mm
Höhe	113 mm
Gewicht	0.197 kg
Volumen	624.89 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941819343
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	2.093 kg
Volumen	7'140 ccm



Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	70,0	70,0	70,0	70,0		
b	80,0	80,0	80,0	80,0		
c	113,0	113,0	113,0	113,0		
d	80,0	80,0	80,0	80,0		
e	55,0	55,0	55,0	55,0		
f	11,0	11,0	11,0	11,0		
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
i	5,0	5,0	5,0	5,0		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		