

Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.232.6004.1

Konfektionierte Leitung GST15I3KS-S 15 W 60SW

GST15i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 6,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	91.232.6004.1
EAN	4049644009907
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	8 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST15i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,325 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

.F	Farbe colour	Codierung *X* Stecker male	Farbe colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
91.232.XX04.F	XX in dm-Schritten	91.232.1004.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1513KS-S 15 10SW
U1.232.XX04.F	XX in m-Schritten	U1.232.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1513KS-S 15 X12SW

Typ/type: GST1513KS-S 15 .. SW = schwarz/black
WS = weiß/white

Einzeichnung nach DIN 7152/Dimension system acc. to DIN 7107. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviation of form and position are limited by the size tolerances. Maßstab: 1:1. Zeichnung Nr./Drawing No. 91.232.0204.1 01K

Material	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
Hersteller	15.05.	Schmitt J.		
Gezeichnet				
Geprüft				
Freigegeben				

wieland
Elektrotechnik
Verbindungen

**INSTALL_COUPLER
KONFEKT_LEITUNG**
Stecker/male-tries Ende/Free end 1,5mm
Schraubanschluß/screw connection KS 250V