

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 75.450.0014.3

**Einspeisemodul FCS 16 5 SA SAM50G**

Einspeisemodul für Flachleitung PODIS CON 5G16  
 Anschluss über Rundleitung; M50-Kabelverschraubung; 5-  
 polig; Leistungsangaben nach IEC 100 A; 690 V; 6kV/3;  
 Leistungsangaben nach UL 61 A; 600 V; Schutzart IP65;  
 Schraubklemmen max. 35 mm<sup>2</sup> ein-/feindrähtig; max.  
 Leitungsdurchmesser 38 mm; Gehäuse grau; Montageposition  
 beliebig; Außenmaße L x B x H 300 x 145 x 100 mm



Art. Nr.	75.450.0014.3
EAN	4049088483912
Bestelleinheit	1 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Allgemein**

Farbe	lichtgrau
Schutzart (IP)	IP65
Bemessungsquerschnitt Energiebus	16 mm <sup>2</sup>
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C

**Technische Daten**

Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsstrom	100 A
Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart 1	Durchdringanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Montageart	Aufbau
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Kabeldurchmesser min.	30 mm
Kabeldurchmesser max.	38 mm

**Abmessungen**

Länge	300 mm
Baubreite	145 mm
Bauhöhe	100 mm