

## Schraub-Abzweigklemme Al-Cu

für Gießharz-Verbindungs- und Abzweigmuffen

Schraub-Abzweigklemme zum Verbinden und Abzweigen von Aluminium- und Kupferleitern.



### Produktbeschreibung

Artikelname	AK 6
Artikelnummer	446312
Hinweise	Hauptkabel muss nicht geschnitten werden.

### Eigenschaften

Messingklemme verzinkt

Teilbar

Halogenfrei

Technische Daten

Bezeichnung	Abmessung	Wert
H	Höhe	16,75 mm
L	Länge	21,0 mm
B	Breite	29,0 mm
B1	Breite B1	15,0 mm
D	Durchmesser	3,2 mm

Code	Produktname	Abmessung	Material
01	Typ	AK 6	20, 28 mm
02	Material	Verz. St.	20,0 mm
03	Material	Verz. St.	20,0 mm
04	Material	Stange	21,0 mm
05	Durchmesser	3,2 mm	3,2 mm

Code	Produktname	Abmessung	Material
01	Typ	AK 6	20, 28 mm
02	Material	Verz. St.	20,0 mm
03	Material	Verz. St.	20,0 mm
04	Material	Stange	21,0 mm
05	Durchmesser	3,2 mm	3,2 mm

Artikelname	AK 6
Artikelnummer	446312
Prüfnormen	EN 60998-2
Auswahl Hinweis	neu
Nennquerschnitt Hauptkabel massiv Leiter min	2.5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel massiv Leiter max	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel massiv Leiter min	2.5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel massiv Leiter max	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel mehrdrähtig min	2.5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel mehrdrähtig max	4 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel mehrdrähtig min	2.5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel mehrdrähtig max	4 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment	0.8 Nm
Länge L	21 mm
Breite B	29 mm
Breite B1	15 mm
Höhe H	16.75 mm
Durchmesser D	3.2 mm

## Logistik Daten

Artikelname	AK 6
Artikelnummer	446312
Lieferumfang	12 Schraub-Abzweigklemmen
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311198507

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1
Basismenge	1
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	400
Breite (mm)	150
Höhe (mm)	50
Nettogewicht (kg)	0.087
Bruttogewicht (kg)	0.087