

NEU APT OD YE 30 (787 768)



Abbildung unverbindlich

Abbildung unverbindlich

Für die Art der Schutzkleidung für die verschiedenen Normen (siehe Tabelle 1) sind die Angaben zu den verschiedenen Normen angegeben.
Für die Art der Schutzkleidung für die verschiedenen Normen (siehe Tabelle 1) sind die Angaben zu den verschiedenen Normen angegeben.

Normen	APC 2	APC 3	APC 4	APC 5	APC 6	APC 7	APC 8	APC 9	APC 10
Störlichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LEP})	320 kJ	480 kJ	640 kJ	800 kJ	960 kJ	1120 kJ	1280 kJ	1440 kJ	1600 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)	24 cal / cm ²	32 cal / cm ²	40 cal / cm ²	48 cal / cm ²	56 cal / cm ²	64 cal / cm ²	72 cal / cm ²	80 cal / cm ²
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²	19 cal / cm ²	26 cal / cm ²	32 cal / cm ²	38 cal / cm ²	45 cal / cm ²	51 cal / cm ²	58 cal / cm ²	64 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2	PPE 3	PPE 4	PPE 5	PPE 6	PPE 7	PPE 8	PPE 9	PPE 10

Typ	APT OD YE 30
Art.-Nr.	787 768 <small>NEU</small>
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LEP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht	300 g/m ²
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe	fluoreszierend gelb
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	30 (2XL-K)
Design-Code	TOYEGRRE0000P0
Gewicht	770 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364491267
VPE	1 Stk.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.