



Entdecken Sie unsere TRI PROOF BASIC Feuchtraumwannenleuchte. Die Wannenleuchten sind BEG förderfähig und besonders energieeffizient – das bedeutet geringere Betriebskosten für Ihre Kunden. Mit der robusten Konstruktion und der hohen Lebensdauer sind die Leuchten sehr langlebig. Die vorinstallierte Durchgangsverdrahtung und die praktischen Kabeleinführungen auf der Rückseite vereinfachen die Installation erheblich. Die Metallklammern sorgen für eine zuverlässige Sicherung. Zusätzlich bieten wir Varianten mit einem Bewegungsmelder, bei dem die Helligkeitsschwelle, der Erfassungsbereich und die Nachlaufzeit einstellbar sind.

Besonderheiten

- BEG förderfähig
- besonders energieeffizient
- hohe Lebensdauer 50.000h L80B50
- Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² / 5x1,5mm² [DALI] vorinstalliert
- rückseitige Kabeleinführung
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]
- einstellbarer Radar-Bewegungssensor [nur 730484, 730487, 730490]

Gehäusematerial Polycarbonat (PC)/Eisen

Gehäusefarbe Grau

Schutzklasse I / Schutzerdung

Leistungsaufnahme 36 W

Eingangsspannung 220-240 V/AC 50 / 60 Hz

Netzgerät inkl. Ja

Anschlussmöglichkeit Klemme

Leitungseinführung Anzahl max. 2

Leitungsdicke max. 12 mm

Dimmbar Nein

Bewegungsmelder Nein

Lichtquelle LED, Lichtquelle wechselbar TC

Farbtemperatur 4000 K

Farbkonsistenz 6 SDCM

Farbwiedergabe (Ra) 80

Bemessungslichtstrom 5040 lm

Lichtaustrittsflächen 1

Lichtcharakteristik Direkt

Lichtrichtung Unten

Länge 1210 mm

Breite 82 mm

Höhe 75 mm

Arbeitstemperatur -20 bis 40 °C

Lagertemperatur -40 bis 75 °C

IP Schutzart IP 65

IK Schutzklasse IK08

Lebensdauer L80 / B50 50000 h

Schaltzyklen 25000

Energieverbrauch 36 kWh/1000h

Energieeffizienzklasse **Lichtquelle** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.