

# MegaLine<sup>®</sup> Patchkabel geschirmt

## RJ45 - RJ45 - 4,0 m

6A, EA, Außenmantel: Halogenfreier flammwidriger Compound (FRNC)



Abbildung ähnlich

### Beschreibung

Das verwendete Kabel ist für Übertragungsraten bis 500 MHz geeignet. Die Paarschirmung und das stark überdeckende Kupfergeflecht gewährleisten hervorragende NEXT- und Rückflusdämpfungswerte. Die Patch- und Anschlusskabel sind auf beiden Seiten mit einem geschirmten RJ45-Stecker und umspritzten Knickschutz versehen.

### Eigenschaften / Anwendungen

IEEE 802.3, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T  
 IEEE 802.5 16MB, ISDN, FDDI, ATM

### Aufbau

Kabeltyp	F6-90 S/FTP Flex
Mantelmaterial	Halogenfreier flammwidriger Compound (FRNC)
Mantelfarbe	Türkisgrün
Farbe Knickschutz	Grün
Kabelmantel	halogenfreier, flammwidriger Compound
Durchmesser - Außenmantel	5,7 mm
Steckertyp A	RJ45
Steckertyp B	RJ45

### Mechanische Eigenschaften (Kabel)

Zugbelastbarkeit	40 N
Biegeradius statisch	5x Außen-Ø
Biegeradius dynamisch	28 mm

### Elektrische Eigenschaften

Kategorie	6A
Klasse	EA
Beschaltung	1:1

# MegaLine<sup>®</sup> Patchkabel geschirmt

## RJ45 - RJ45 - 4,0 m

6A, EA, Außenmantel: Halogenfreier flammwidriger Compound (FRNC)

### Thermische Eigenschaften (Kabel)

Temperatur	-20 °C bis +60 °C
Transport / Lagerung	
Temperatur	0 °C bis +50 °C
Verlegung	
Temperatur Betrieb	-20 °C bis +60 °C

### Normen, Zertifikate und Approbationen

Steckverbindernorm	EN 60603-7
Verkabelungsnorm	ISO/IEC 11801, EN 50173-1
Chemische Eigenschaften	RoHS- und REACH-konform

### Brandverhalten (Kabel)

Halogenfreiheit	IEC 60754-1/2
Brandlast	0,39 MJ/m
Brandklasse	Dca

Bestell-Nr.	Kabellänge (m)	Gewicht ca.	VPE (Stück)	Mantelfarbe
LKD9AA230460000	4,0	0,19	1	Türkisgrün