

PP 45 RC



Kurzinformation

Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 K mit Wärmerückgewinnung, bestehend aus Ventilator, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung mit Funksteuerung und Klappenantrieb, 1 x G2 und 1 x G3-Filter, Version: mit Funksteuerung und elektrischer Klappe, notwendiges Zubehör: Rohbauhülse, Außenabdeckung oder Laibungselement und Funkschalter DS 45 RC, optionales Zubehör: Mauerblock, Sensoren, Leistungsteil, EnOcean Actor und als Alternative zum Funkschalter DS 45 RC die Kombination aus Raumlüftsteuerung RLS 45 K mit dem EnOcean-Erweiterungsmodul PP 45

Artikelnummer 0095.0242

Technische Daten

Fördervolumen	15 m³/h / 20 m³/h / 30 m³/h / 36 m³/h / 42 m³/h
Energieeffizienzklasse	A+
Bemessungsspannung	230 V
SPI-Wert nach DIN EN 13141-8	0,12 Wh/m³
Maximale Leistungsaufnahme	1,2 W / 1,7 W / 2,1 W / 2,8 W / 3,5 W
Schutzart	IP 00
Einbaulage	waagrecht
Systemart	dezentral
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wärmetauscher	Keramik
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	3,22 kg
Filterart	Außen- und Abluffilter
Filterklasse	G2 / G3
Anschlussdurchmesser	160 mm
Breite	246 mm
Höhe	246 mm
Tiefe	329 mm
Notwendiger Mauerdurchbruch	162 bis 182 mm
Wandstärke	265 mm (wenn der Einschub mit Wandhülse bündig ist) / 500 mm
Wärmebereitstellungsgrad beim Referenzvolumenstrom nach DIN EN 13141-8	84,3 %
Notwendige Raumlüftsteuerung	DS 45 RC oder RLS 45 K mit PP 45 EO
Schalldruckpegel	23 dB(A) / 28 dB(A) / 33 dB(A) / 37 dB(A) / 40 dB(A) (Abstand 1 m, Freifeldbedingungen)
Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz D _{n,w}	45 dB
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799952428

PP 45 RC

Maßzeichnung [mm]

① Kabeldurchführung

