

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.800.4866.1

Flachleitungsabgang FCS 4 7 SI BU SW FM

Flachleitungsabgang FCS 4 7 SI BU FM steckbar mit Schnellmontageplatte für Gitterkanal Obo-Bettermann; 7polig, 20 A; 277/480V 4kV/3(VDE); 600V (UL, CSA); Buchse mit Kunststoffverriegelungsbügel; Schutzart IP65 gesteckt oder mit Schutzdeckel 07.409.7256.0; schwarz

Art. Nr.	99.800.4866.1
EAN	4049088077388
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP65
Bemessungsquerschnitt Energiebus	4 mm ²
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C

Technische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsbetriebsspannung Hilfsenergie	250 V
Bemessungsbetriebsstrom Hilfsenergie	20 A
Bemessungsspannung UL	600 V
Polzahl	7
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart 1	Durchdringanschluss
Anschlussart 2	Steckanschluss
Kältelagerung EN60068-2-1	96h, -30°C
Feuchtigkeitslagerung EN 60068-2-78	96h, 55°C, 95% r.H.
Montageart	Gitterkanal
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC

Abmessungen

Länge	140 mm
Baubreite	60 mm
Bauhöhe	62 mm