

Stand: 2024.09.10




Die Vitramo-Teilspeicherheizung

VFX-1200H

Die Elektro-Teilspeicherheizung wird ortsfest als Wand-Heizelement Aufputz an der Wand zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt.

Das Wand-Heizelement der Baureihe VFS besteht aus einem pulverbeschichteten Metallgehäuse. In einem besonderen Herstellungsverfahren werden die Heizleiter in spezielle Keramik-Platten eingegossen. Somit kann die elektrische Energie direkt im Stein nahezu ohne Verluste in Wärme umgewandelt werden. Diese Wärme wird in den Keramik-Platten gespeichert und sorgt so auch nach dem Abschalten der Stromzufuhr für eine gleichmäßige Wärmeabgabe. Die Wärmeabgabe erfolgt sowohl als Infrarotstrahlung vom Heizkörper aus in den Raum als auch über die einzeln angeschweißten Heizrippen als Konvektionswärme.



Der Netzanschluss erfolgt über ein Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker. Alternativ kann das Heizelement auch fest angeschlossen werden.

Teilspeicherheizungen der Baureihe VFX benötigen für einen ökodesign-konformen Betrieb zusätzlich den Raumthermostat VTX-SP. Der entsprechende Funkempfänger ist bereits fest im Heizelement eingebaut und wird so nicht zusätzlich benötigt.

Bezeichnung:	VFX-1200H
Farbe:	Signalweiß, ähnlich RAL 9003
Montageart:	Aufputz-Montage an der Wand
Abmessung (B x H x T):	380 x 1240 x 70 mm
Gewicht:	35,0 kg
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Temperatur:	max. 75 °C
Spannung:	220-240 VAC / 50 Hz
Leistung:	1200 W
Nennstrom:	5,2 A
Leistungsfaktor (cos φ):	1,0
Elektrischer Anschluss:	Anschlusskabel ~1,2 Meter mit Schutzkontaktstecker
Verpackung:	Karton – Abmessung: 1370 x 490 x 110 mm – Gewicht: 37,0 kg – VPE: 1 Stück
GTIN-Nummer:	4250939309286






Notwendiges Zubehör:
Raumthermostat VTX-SP

Mindestabstände

Berücksichtigen Sie bei der Montage folgende Mindestabstände:

Aufputz-Montage:



- $A \geq 5 \text{ cm}$
- $B \geq 8 \text{ cm}$
- $C \geq 10 \text{ cm}$

Ist die Teilspeicherheizung von Baustoffen der Baustoffklasse B2 umgeben, gelten folgende Mindestabstände:

- $A \geq 10 \text{ cm}$
- $B \geq 8 \text{ cm}$
- $C \geq 15 \text{ cm}$

- A: Mindestabstand zur Wand oder anderen Gegenständen im Raum direkt neben dem Heizelement.
- B: Mindestabstand zum Boden.
- C: Mindestabstand zu Gegenständen im Raum oder Bauelementen, wie einer Fensterbank oder Decke, direkt oberhalb des Heizelementes.

Raumtemperaturkontrolle

Die Teilspeicherheizungen der Baureihe VFX benötigen für die Raumtemperaturkontrolle einen zusätzlichen Raumthermostat VTX-SP. Der entsprechende Funkempfänger VTX-E ist bereits fest im Heizelement eingebaut.



Produktinformation

Modellkennung: Vitramo-Heizelement VFX-1200H					Anwendung: ortsfestes elektrisches Einzelraumheizgerät				
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Wert		
Wärmeleistung					Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle				
Nennwärmeleistung		P _{nom}	1,2	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		Nein		
Mindestwärmeleistung (Richtwert)		P _{min}	k.A.	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle		Nein		
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung		P _{max,c}	1,2	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat		Nein		
Hilfsstromverbrauch					mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		Nein		
Bei Nennwärmeleistung		el _{max}	k.A.	kW	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		Nein		
Bei Mindestwärmeleistung		el _{min}	k.A.	kW	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		Ja		
Im Bereitschaftszustand		el _{SB}	k.A.	kW	Sonstige Regelungsoptionen				
					Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		Nein		
					Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		Ja (1)		
					mit Fernbedienungsoption		Ja (2)		
					mit adaptiver Regelung des Heizbeginns		Ja		
					mit Betriebszeitbegrenzung		Nein		
					mit Schwarzkugelsensor		Nein		
Hersteller:		Vitramo GmbH Zur Altenau 6 97941 Tauberbischofsheim Tel: 09341 85894-0 Web: www.vitramo.com							

Noten:

1: In Kombination mit Fensterkontakten der Baureihe VTX.

2: In Kombination mit Fernbedienungsoption der Baureihe VTX.

Sie finden mehr Informationen auf der Produktseite <https://vitramo.info/vfx-1200h>.

