


Artikel-Nr.	883-6v
Bezeichnung	CEE-Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose Design 16A 3p 6h IP44 (weiß)
Langbeschreibung	CEE-Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose Design 16A 3p 6h IP44 (weiß) Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Farbe: weiß (ähnl. RAL 9016) Unterputzmontage (inkl. Unterputzdose) Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional) Absperrschloss Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399660931
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,298 kg
Verpackungsmenge	6
Mindestbestellmenge	6

ETIM 9.0	EC001321
Ausführung	Unterputz
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	blau
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

a	90 mm
b	90 mm
c	92 mm
d	115 mm
e	64 mm
f	35 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm ²
Leitung starr	1-4 mm ²
Kontaktschrauben	100 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=883-6v>