



Entdecken Sie unsere TRI PROOF BASIC Feuchtraumwannenleuchte. Die Wannenleuchten sind BEG förderfähig und besonders energieeffizient – das bedeutet geringere Betriebskosten für Ihre Kunden. Mit der robusten Konstruktion und der hohen Lebensdauer sind die Leuchten sehr langlebig. Die vorinstallierte Durchgangsverdrahtung und die praktischen Kabeleinführungen auf der Rückseite vereinfachen die Installation erheblich. Die Metallklammern sorgen für eine zuverlässige Sicherung. Zusätzlich bieten wir Varianten mit einem Bewegungsmelder, bei dem die Helligkeitsschwelle, der Erfassungsbereich und die Nachlaufzeit einstellbar sind.

Besonderheiten

- BEG förderfähig
- besonders energieeffizient
- hohe Lebensdauer 50.000h L80B50
- Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² / 5x1,5mm² [DALI] vorinstalliert
- rückseitige Kabeleinführung
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]
- einstellbarer Radar-Bewegungssensor [nur 730484, 730487, 730490]

Gehäusematerial Polycarbonat (PC)/Eisen
Gehäusefarbe Grau

Schutzklasse I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme 55 W
Eingangsspannung 220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl. Ja
Anschlussmöglichkeit Klemme
Leitungseinführung Anzahl max. 2
Leitungsdicke max. 12 mm
Dimmbar Nein
Bewegungsmelder Nein

Lichtquelle LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur 4000 K
Farbkonsistenz 6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra) 80
Bemessungslichtstrom 7700 lm

Lichtaustrittsflächen 1
Lichtcharakteristik Direkt
Lichtrichtung Unten

Länge 1510 mm
Breite 82 mm
Höhe 75 mm

Arbeitstemperatur -20 bis 40 °C
Lagertemperatur -40 bis 75 °C
IP Schutzart IP 65
IK Schutzklasse IK08

Lebensdauer L80 / B50 50000 h
Schaltzyklen 25000
Energieverbrauch 55 kWh/1000h

Energieeffizienzklasse **Lichtquelle** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.