

Produktdatenblatt

74 06 160 SB

Kraft-Seitenschneider

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikelnummer	74 06 160 SB
EAN	4003773030072
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	237 g
Abmessung	160 x 110 x 18 mm

Technische Attribute	
Form	0
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,4
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 2,0
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten