


## Technisches Datenblatt

**Artikelnummer:****156-01167****MBT8HFCRFID**

<b>Produktgruppe</b>	Edelstahlkabelbinder mit RFID-Transponder
<b>Produktfamilie</b>	MBTRFID – Hochfrequenz (HF), unbedruckt
<b>Material</b>	Edelstahl, rostfrei, Typ SS316 (SS316), Polyester (SP)
<b>Farbe</b>	Rot (RD)
<b>Ausführung</b>	unverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	ohne
<b>Beschreibbarer Speicher</b>	Beschreibbarer Speicher: 640 bits
<b>Betriebstemperatur</b>	-25 °C bis +70 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	nicht brennbar (außer Beschichtung)
<b>Breite (W)</b>	7,9 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	50 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	17 mm
<b>Frequenz</b>	13.56 MHz (HF)
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,007245 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	201 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	1020 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST, RFID-HS9BT-HF, RFID-DT22-HF, RFID - IOS READER, RFID-PNR-HF-R
<b>Inhalt</b>	50 ST

**HF** ✓ **RoHS** ✓