

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
150-55610

**T18RDP5**



<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
<b>Produktfamilie</b>	T18RDP5 für Blechstärke 3,0 - 4,0 mm
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Lamellenfuß für Rundlöcher
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C
<b>Blechstärke</b>	3.0 - 4.0 mm
<b>Blechstärke max.</b>	4,0 mm
<b>Blechstärke min.</b>	3,0 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	2,5 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	20,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,5 mm
<b>CE konform</b>	Nein
<b>Dicke (T)</b>	1,1 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	4.9 - 5.1 mm
<b>Inhalt per</b>	Packung
<b>Länge (L)</b>	110,0 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	80 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>UV-beständig</b>	Nein
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Inhalt</b>	500 ST

