


EURO-LINE O für 2x LEDtube 1200 | Artikelnummer 71262135



Abbildung ähnlich



Wannen-Anbauleuchte für LED-Röhre. Leuchtenunterteil Stahlblech tiefgezogen, weiß. Opale Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA) mit abgeschrägten Kanten. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschluss technik. Zwei Einführungen mit Würgestopfen für Netzzuleitung mittig an der Unterseite der Leuchte. 3-polige Anschlussklemme innenliegend mittig. Geeignet für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung). Wanne und Unterteil sind getrennt verpackt.

Montageart und Anwendungsbereich

- Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

| Technische Daten | |
|----------------------------------|---|
| Artikelnummer | 71262135 |
| Bestellbezeichnung | EURO-LINE opal für |
| Lichtquelle | LEDtube |
| Fassung / Sockel | G13 / T8 (T26) |
| Anzahl Leuchtmittel | 2 |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Spannungsart | AC |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP50 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Länge (L) | 1270 mm |
| Breite (B) | 190 mm |
| Höhe (H) | 90 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 900 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,6 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 80 Stück |

EURO-LINE O für 2x LEDtube 1200 | Artikelnummer 71262135

Ersatzteile

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------------|
| 30990017 | Feinsicherung MT 0,63 Amp. |

