

## Technisches Datenblatt

**Artikelnummer:****111-60501****LK5**

<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder in ergäzenden Größen zur T-Serie
<b>Produktfamilie</b>	LK-Serie in natur und schwarz
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert scan black (PA66HIR(S))
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +80 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	13,2 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	150 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	12,0 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,8 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,0168 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	50 ST
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	535 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	1115 N
<b>UV-beständig</b>	Nein [ASTM D6779]
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	IEC 60092 series

