



Kleine Helfer, große Wirkung. Mit den HERCULIS Displayleuchten im hochwertigem Aluminiumgehäuse erreichen Sie sämtliche Ecken einer Vitrine. Hierzulässt sich der Leuchtenkopf mit seinem 40° Abstrahlwinkel frei in jede Richtung drehen und schwenken. Zudem ermöglichen die intelligente Kabelführung und das steckfertige System die einfache Auf- und Einbaumontage in Vitrinen, Theken, Verkaufsbereichen oder im Wohnz

#### Besonderheiten

- Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
- dreh- und schwenkbare Köpfe
- für Ein- und Aufbaumontage
- intelligente Kabelführung
- Steckfertiges System

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminiumdruckguss	<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>Schaltzyklen</b>	50000
<b>Betriebsart</b>	Stromkonstant	<b>Energieverbrauch</b>	2 kWh/1000h
<b>Leistungsaufnahme</b>	2 W	<b>Energieeffizienzklasse</b>	G
<b>Eingangsspannung</b>	6 V/DC		
<b>Bemessungsstrom</b>	350 mA		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein		
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja		
<b>Leitungsende Sekundär</b>	Stecker mini AMP		
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	1 m		
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	195 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	30 Grad		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Schwenkwinkel</b>	350 Grad		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	2		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Unten		
<b>Höhe</b>	200 mm		
<b>Durchmesser</b>	39,2 mm		
<b>Sockelhöhe</b>	4,5 mm		
<b>Sockeldurchmesser</b>	39,2 mm		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 45 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 45 °C		