



### UP Gerätedose E106M25

Artikel-Nr.: 7310130  
Typ: E106M25S

#### Die Grundlage einer guten UP-Installation

- Flexibel kombinierbar mit allen UP-Dosen
- 20 und 25 mm Rohreinführung
- 4x Schraubdom und 2x Fläche für Spreizkrallenfedern

#### Abmessungen

Breite	66 mm
Innentiefe	45 mm
Länge	80 mm
Tiefe	46 - 46 mm

#### Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

#### Werkstoff

Material Dose	PS
---------------	----

**Eigenschaften**

Anreihbar	ja
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	Unterputz
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP20
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

**Technische Merkmale**

Bemessungsspannung	400 V
Leitungseinführung	4
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Rohreinführung M20	7
Rohreinführung M25	2

**Zertifikate & Standards**

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1)</li><li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li></ul>
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	ja