



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: AGDC403SC-AZ

Die AGDC ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckenaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind selbstverständlich mit modernen LED Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.

LED-Rettungszeichenleuchte entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenanbau |
| Erkennungsweite | 50 m |
| Piktogramm | Einzeln n.A. |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Farbe | RAL 7016 |
| Schutzart IP | 40 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3 |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SC - SelfControl |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | 6,4V/1,2Ah LiFeP04 |
| Betriebsart | DS/BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 Hz |
| Leistung max. | 4,2 W |
| Leistung DS | 3,2 W |
| Leistung BS | 0,9 W |
| Umgebungstemp. DS | -5 °C / 40 °C |



| | |
|----------------------|---------------|
| Umgebungstemp. BS | -5 °C / 40 °C |
| Länge | 80 mm |
| Breite | 512 mm |
| Höhe | 338 mm |
| Gewicht | 2.82 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 3.47 kg |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm |
| Schalteingang L' | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4260766554070 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

