



Pos.:	Bezeichnung / description	Material / material
1	Bajonettgehäuse / bajonett	Zink-Druckguß, Zn6 schwarz zinc diecast, Zn6 black
2	Grundkörper / housing	Zink-Druckguß, vernickelt zinc diecast, nickel plated
3	Druckfeder / spring	rostfreier Stahl stainless steel
4	Knickschutz / cable boot	Elastomer, halogenfrei, flammwiedrig elastomer, halogene free, flamm retardant
5	Schutzkappe / dust cap	Elastomer, halogenfrei, flammwiedrig elastomer, halogene free, flamm retardant
6	Chrimphülse / crimp sleeve	Kupfer, vernickelt copper, nickel plated
7	Ferrule / ferrule	Nickel nickel

		Sach-Nr. / Order No.:	
		J08010A0056	-
		HCS 200/230	-
Bohrung d / Hole d		0.233 -0/+4 µm	-

a	16150	30.11.04	GU	2004	Tag	Name	Werkstoff	-
				Gez.	30.11.	GU	-	
				Gepr.	30.11.	KR	Oberfläche	-
				Norm			-	
		Maßstab	Benennung		T-ST-Stecker, HCS, 230, Nickelferrule, Kabelmontage Ø3 mm, schw. Bajonett <i>T-ST-Connector, HCS, 230, nickel ferrule, cable termination Ø3 mm, black bajonett</i>			
		2:1						
		Maße ohne Toleranzang. nach DIN ISO 2768 T1 mittel	Unter.-Art	K	Zeichn.-Nr.	J08010A0056		
		Ersatz für						
						Telegärtner Gerätebau GmbH		
						Original : DIN A4		
						Blatt 1 von 1		