



Besonderheiten

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	0,7-6 W
Ausgangsspannung	2-18 V/DC
Ausgangsstrom	350 mA
Leistungsfaktor	0,56
Anschlussmöglichkeit	Offene Kabel
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel

Menge Sicherungsautomaten B10A max.	17
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	28
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	37
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	59
Einschaltstrom max.	10 A / 300 µs
kapazitive Last	40,44 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer	30000 h
Länge	98 mm
Breite	46 mm
Höhe	11 mm
Artikelgewicht	42 g

