

Produktdatenblatt | LED-Strips

Artikelnummer:	<b>SVB67240930</b>
Serienname:	<b>NEONFLEX</b>
EAN:	4037293025539
Zolltarif:	94054039900

**5 Jahre Garantie**



**Artikelbeschreibung**

LED-Neon-Flex ▪ Sideview ▪ IP67 ▪ 24V/DC ▪ 9W/m ▪ 33lm/m  
 ▪ 120LED/m ▪ blau ▪ Teilungsmaß: 50mm ▪ Einspeiselänge: 10m (20m beids.) ▪ UV-beständig

Der Neon-Flex LED-Strip kann in jeder Wunschlänge (Angabe der benötigten Segmente), unter Beachtung des Teilungsmaßes von 50mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge beträgt 10m bei einseitiger Einspeisung, bzw. 20m bei beidseitiger Einspeisung. Der konfektionierte Strip wird standardmäßig einseitig mit einer 0,5m langen Anschlussleitung (2x 0,75mm<sup>2</sup>) mit freien Aderenden ausgeliefert. Da es sich hier um einen Side-View Neon-Flex-Strip handelt, ist der LED-Strip seitlich angebracht, wodurch sich der Neon-Flex-Strip nach links und rechts beliebig biegen lässt (Biegeradius beachten). Außerdem ist der Strip UV-, Chlor, Salzwasser-, und Lösemittel- beständig (nicht Meerwasserbeständig). Der Einsatz eines Aluminiumprofils ist optional möglich, jedoch nicht unbedingt erforderlich. Die Lichtausbeute beträgt 33lm pro Meter. Mittlere Nennlebensdauer: L70B10 bei 50000h.

**Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002706)**

Montageart	Aufbau/Einbau	Mit Anschlusset	ja
Schutzklasse	III	Mit Endstück	ja
Breite (mm)	12,00	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120,00
Ausführung	Schlauch	Lampenspannung (V)	24,00
Ausstrahlungswinkel (°)	120,00	Lichtfarbe	blau
Spannungsart	DC	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Lichtstrom je Meter (lm)	33,00
Selbstklebend	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Geeignet für Dimmer	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Polzahl	2,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Höhe/Tiefe (mm)	16,50	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%)	30,00
Schutzart (IP)	IP67	Farbtemperatur einstellbar	nein
Mit Schutzabdeckung	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kleinster Biegeradius (mm)	100,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lampenleistung je Meter (W)	9,00		
Länge der einzelnen Abschnitte (mm)	50,00		