

## **Technisches Datenblatt**

**Artikelnummer:** 

111-02160 T18L

| <u>L</u> |   |
|----------|---|
|          |   |
|          | W |
|          |   |

| Produktgruppe  | Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil) |
|----------------|--|
| Produktfamilie | T-Serie in PA66W schwarz                               |
| Material       | Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)               |
| Farbe          | Schwarz (BK)   |

| Ausführung                  | innenverzahnt   |
|-----------------------------|---|
| Betriebstemperatur          | -40 °C bis +85 °C   |
| Brandschutzeigenschaften    | UL94 V2   |
| Breite (W)                  | 2,5 mm  |
| Bündel Ø max.               | 50 mm   |
| Bündel Ø min.               | 1,5 mm  |
| Dicke (T)                   | 1,2 mm  |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,000582 kg   |
| Halogenfrei                 | Ja  |
| Höhe (H)                    | 3,9 mm  |
| Inhalt                      | 100 ST  |
| Inhalt per                  | Stück   |
| Länge (L)                   | 205,0 mm  |
| Lösbarer Verschluss         | Nein  |
| Mindesthaltekraft           | 80 N  |
| UL File Nummer              | E85319  |
| UV-beständig                | Ja [IEC62275]   |
| Verarbeitungswerkzeug       | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| Verzahnung                  | innenverzahnt   |
| Zulassungen/Normen          | ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275                                 |

