

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. G3.032.1003.1

**Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 25G 100SW**

gesis® Verbindungsleitung Buchse - Stecker; Länge: 10m; Typ GST18i3; 3-polig; 250 V / 20 A; Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz; Kabel: H07RN-F 3G2,5, Farbe: schwarz

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | G3.032.1003.1 |
| EAN            | 4015573756380 |
| Bestelleinheit | 4 Stück       |

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Allgemein**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom                | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | schwarz                                 |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE                                |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

**Ausführung**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart (IP)                   | IP20                |
| Typ der Leitung                  | H07RN-F             |
| Farbe der Leitung                | schwarz             |
| Kabeldurchmesser max.            | 11,6 mm             |
| Leitungsart                      | Buchse - Stecker    |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung  |
| Ausführung Seite 1               | GST18i3 Buchse      |
| Ausführung Seite 2               | GST18i3 Stecker     |

**Werkstoff**

|  |          |
|--|----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt |
| Halogenfrei                              | nein     |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 60 °C    |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C   |
| Brandlast                                | 0 kWh    |

**Abmessungen**

|             |      |
|-------------|------|
| Gesamtlänge | 10 m |
|-------------|------|