

Han CGM-P-EXi M25 D 9...16mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han® CGM-Ex i
Zubehörtyp	Kabelverschraubung

Ausführung

Anwendungsgebiet	Eigensichere Stromkreise
------------------	--------------------------

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	≤5 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz)
Schlüsselweite	33
Grenztemperatur	-40 ... +100 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Verschraubungsgröße	M25
Klemmbereich	9 ... 16 mm
Eckmaß	33,5 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Kabelverschraubungen	Polyamid (PA)
Farbe Zubehör	RAL 5012 (lichtblau) RAL 9005 (tiefschwarz)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform

Seite 1 / 2 | Erstellungsdatum 2022-12-09 | Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog auszugsweise entnommen sind. Die vollständigen und jeweils aktuellen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Bitte beachten Sie ferner, dass der jeweilige Anwender insbesondere für die Validierung der Funktionalität, Konformität mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien sowie die elektrische Sicherheit in der Applikation verantwortlich ist.

HARTING Stiftung & Co. KG | Marienwerderstr. 3 | 32339 Espelkamp | Germany

Materialeigenschaften

ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	23,38 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	39269097
GTIN	5713140192850
eCl@ss	27140802 Kabelverschraubung-Ex (Elektroinstallation)