

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	678435402
Serienname:	
EAN:	4037293060349
Zolltarif:	94054099900

Entschuldigung,
kein Bild
ist verfügbar!

Artikelbeschreibung

Bodeneinbau ■ quad. ■ schwenkbar ■ Edelstahl / Alu ■ inkl. Leuchtmittel ■ IP67 ■ 230V ■ 4,6W ■ 3000K ■ 370lm

Der Leuchtenkörper ist aus Kunststoff, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Die zweite im Lieferumfang befindliche Kabelverschraubung kann optional an der Leuchte angebracht werden, wodurch eine Durchverdrahtung problemlos möglich ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbaugeschütz zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 180mm und der benötigte Lochausschnitt 137mm. Das mitgelieferte GU10-LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrungs geschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 30°.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	II	IFTT-Unterstützung verfügbar	nein
Breite (mm)	150,00	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Fassung	GU10	Dimmung 0-10 V	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00	Dimmung DMX	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Justierbar	ja	Dimmung GPRS	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung LineSwitch	nein
Einbaudurchmesser (mm)	143,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge (mm)	150,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	175,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	230,00	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP67	Ohne Dimmfunktion	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Lichtverteiler	Reflektor
Max. Belastung (kg)	3.500,00	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	4,60	Lichtstrom einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	370,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	195,00