

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.477.0028.0

Konfektionierte Leitung GST18i3KS-S 15AA 70BR05

gesis® Anschlussleitung Stecker - freies Ende; Länge: 7 m; Typ
 GST18i3; 3-polig; Code 4; 250 V / 16 A; Farbe der Codierung:
 braun mit Zugentlastung schwarz; Kabel: H05VV-F 3X1,5 schwarz;
 Aderfarben: schwarz, grau, braun

Art. Nr.	99.477.0028.0
EAN	4015573729223
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Aderfarben mit Polzuordnung: schwarz (1), grau (2), braun (3)
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 4
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	braun
Polkennzeichnung	1, 2, 3
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	12 mm
Abmantellänge	100 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,64 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----