

Han-Modular ECO hood IP65 (without PE)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 001 0420
Beschreibung	Han-Modular ECO hood IP65 (without PE)
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140010420

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han-Modular® ECO
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Gehäusebeschreibung	mit integrierter Kabelverschraubung

Ausführung

Baugröße	Modular ECO
Ausführung	gerader Kabeleingang
Kabeleingang	1x integriert
Verriegelungsart	Rastverriegelung

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	3 Nm Kabelverschraubung
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP65
Kabeldurchmesser	6 ... 13 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Farbe Gehäuse	RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Dichtung	NBR
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel Naphthalin
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
CE	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	85 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140019034
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder