


## Kabelabzweigklemme

für Niederspannung

Schraubkompakt-Abzweigklemme für  
Aluminium-Sektorleiter.



### Produktbeschreibung

Artikelname Ringklemme 4x25/50

Artikelnummer 126204

#### Eigenschaften

Kontaktschrauben seitlich oder oben erreichbar

Kein Abisolieren der Kabeladern

Arbeiten / Montieren unter Spannung möglich

Einfache, sichere Handhabung

#### Anwendungen

3- bzw. 4-Leiterkabel mit PVC, XLPE (VPE) EPR-Isolation

RM (Klasse 2), SE (Klasse 1) nach DIN EN/IEC 60228  
(VDE 0295)

## Technische Daten

Artikelname	Ringklemme 4x25/50
Artikelnummer	126204
Materialien	Aluminium blank
Querschnitt Cu/RM min	25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Cu/RM max	25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Al/SE	35 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Abzweigkabel min	6 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Abzweigkabel max	50 mm <sup>2</sup>
Schlüsselweite 1	6 mm
Schlüsselweite 2	5 mm
Durchmesser D	83 mm
Anzahl Adern	4 Stück

## Logistik Daten

Artikelname	Ringklemme 4x25/50
Artikelnummer	126204
Lieferumfang	Ringklemme
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048796

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	5
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	108	215
Breite (mm)	103	100
Höhe (mm)	45	95
Nettogewicht (kg)	0.359	1.795
Bruttogewicht (kg)	0.359	2.095