



Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.7004.5

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 15E 70RT03

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 7,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe lachsrot, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.232.7004.5

EAN	4015573680517
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,734 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

Stecker/teil/male connector

Gesamtlänge / total length

L ± 3%

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe/colour	Codierung *X*	Kabelfarbe/colour
.1	schwarz black	L R E N	schwarz black
.2	weiß white	L R E N	weiß white
.3	grau grey	L R E N	schwarz black
.5	rot red	L R E N	schwarz black

Teile-Nr. / part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) / example (colour: black)	Typ / type
92.232.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.232.1004.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1-S 15 10SW
U2.232.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.232.1204.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1813K1-S 15 X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 15 ..

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Einzeichnung nach DIN 2157/Technical system acc. to DIN 2157. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the overall size of form and production are limited by the size tolerances.

Präzisionsstufe / General tolerance	SB - Zeichnung, keine manuelle Änderungen / SB - Drawing, no manual modifications allowed	Erstellung / First Use	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/	/	T	92.232.0204.1 01K	a

Weitere Daten siehe Katalog / further data see catalog

WIELAND
Elektrische Verbindungen

INSTALL COUPLER
KONFEKT LEITUNG
Stecker/male - freies Ende/free end 1,5mm
Cr-impulsführung/crimpation-K1 230V

92.232.0204.1 01K a
90-PEM-08/91