


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
597-65204

ATWS5-A3D



Produktgruppe	Warnzeichen WS nach DIN 4844 und BGV A8
Produktfamilie	HELASIGN, Material 150 (Gelb mit schwarzem Aufdruck)
Material	Typ 150, Vinylfilm (150)
Farbe	Gelb (YE)
Anfangshaftung [Testmethode]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Betriebstemperatur	-40 °C bis +80 °C
Breite (W)	210,00 mm
Breite des Trägers (WL)	74,00 mm
Etiketten je Blatt	1 ST
Foliendicke [Testmethode]	80 µm [ASTM D3652-83]
Höhe (H)	74,00 mm
Inhalt per	Packung
Klebekraftwerte	Stainless steel: 15-19 N/25 mm (FTM 1)
Klebstoff	Acryl
Lagerbedingungen	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.
Material chem. Eigenschaften	Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln; flammhemmend
Schälfestigkeit [Testmethode]	550 N/m [PSTC 7]
Scherfestigkeit [Testmethode]	120 std [FINAT FTM 7]
Selbstklebend	Ja
Verarbeitung	Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.
Verarbeitungstemperatur	ab +10 °C
Inhalt	10 ST

