

CHROMOFLEX Pro DALI i350 | i500 | i700 CC

- 4-Kanal steuerbar über DALI, Anzahl der Kanäle einstellbar
- manueller Modus mit 230 V-Ansteuerung möglich (nur für 1-Kanal Lösungen)
- Eingangsspannung: 10-48 V DC (je nach verwendeter Last)
- konstanter Ausgangsstrom: 350 mA / 500 mA / 700 mA
- 4 ansteuerbare Kanäle von monochromen bis zu RGBW-/RGBA-Anwendungen



Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise.



	66000434
Produkt	4-Kanal, von monochrom bis RGBW/RGBA, DALI gesteuert
Anzahl Kanäle	4
Betriebsspannung DC	10 V DC~48 V DC
Ausgangsstrom je Kanal	350 mA;500 mA;700 mA
Zugentlastung	Ja
Anschluss über	Klemmen
Gehäusefarbe	grau/blau
Länge	182 mm
Breite	52 mm
Höhe	23 mm
Gewicht	145 gr

Wir empfehlen bei Verwendung eines KNX/DALI-Gateways Vorabtests bezüglich der Kompatibilität durchzuführen.

ANSCHLUSSSKIZZE

