

Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.253.1060.2

### Konfektionierte Leitung GST15i5KSBS 25HV 10WS

GST15i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 1,0 m,  
5-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe weiß,  
Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt  
2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	91.253.1060.2
EAN	4049088050190
Bestelleinheit	30 Stück

## Zulassungen

## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	3, 2, 1, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST15i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST15i5 Stecker

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,913 kWh
Brandklasse	Eca

### Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

### Technische Zeichnung

These dimensions will be executed in mm

Alle Maße sind bis zu einem Komma anzuweisen  
Alle Maße sind bis zu einem Komma anzuweisen  
Alle Maße sind bis zu einem Komma anzuweisen

These dimensions will be executed in mm

Alle Maße sind bis zu einem Komma anzuweisen  
Alle Maße sind bis zu einem Komma anzuweisen  
Alle Maße sind bis zu einem Komma anzuweisen

Gesamtlänge/total length  $L \pm 3\%$

These dimensions will be executed in mm

Alle Maße sind bis zu einem Komma anzuweisen  
Alle Maße sind bis zu einem Komma anzuweisen  
Alle Maße sind bis zu einem Komma anzuweisen

Teile-Nr. part-no.	Codierung/ coding *X	Buchse/ female	Codierung/ coding **Y	Stecker/ male	Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: weiß) example (colour: white)	Typ type
91.253.XX60.1	N ● 1 2 3		3 2 1 ● N		91.253.XX60.F	XX in dm-Schritten	91.253.1060.2 = 10dm/L=1000mm	GST1515KSBS 25HW 10WS
					U1.253.XX60.F	XX in m-Schritten	U1.253.1260.2 = 12 m/L=12000mm	GST1515KSBS 25HWX12WS
91.253.XX60.2	N ● 1 2 3		3 2 1 ● N		U1.253.XX80.F	XX in m-Schritten	U1.253.1280.2 = 12 m/L=12000mm	GST1515KSBS 25HWX12WS
					*.80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000			
<p>Einzeichnung nach DIN 7163/Informations system etc. to DIN 7167</p> <p>This DIN standard describes the envelope principle. According to the average principle the deviation of form and position are limited by the size tolerances.</p> <p>Einzeichnung nach DIN 7163/Informations system etc. to DIN 7167</p> <p>This DIN standard describes the envelope principle. According to the average principle the deviation of form and position are limited by the size tolerances.</p> <p>Einzeichnung nach DIN 7163/Informations system etc. to DIN 7167</p> <p>This DIN standard describes the envelope principle. According to the average principle the deviation of form and position are limited by the size tolerances.</p>								
91.253.XX60.6	5 4 3 2 1		1 2 3 4 5					
91.253.XX60.9	N ● L DA DA		DADA L ● N					
<p>Änderung/Revision</p> <p>1 25.11.2007</p> <p>1000 1000</p> <p>1000 1000</p>					<p>pre-assembled cable KONFEKT-LEITUNG Buchse/female-Stecker/male 2,5mm Schraubanschluss/screw connection 350V</p>			