


RKL 6 4xLED DALI 3000K 7500lm 63W


Artikelnummer 75131694



PMMA
650°C

IK02

HB



LED-Anbauleuchte rund mit opaler Abdeckung, dimmbar. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

| Technische Daten | |
|--|---|
| Artikelnummer | 75131694 |
| Bestellbezeichnung | RKL 6 4xLED DALI |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung max. | 63 W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 119 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 7500 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Anschlussart | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

RKL 6 4xLED DALI 3000K 7500lm 63W

Artikelnummer 75131694

Technische Daten

Betriebs-Umgebungstemperatur - min. -20 °C

Betriebs-Umgebungstemperatur - max. 25 °C

Prüfungen

Schutzklasse SK I

Schutzart IP40

Schlagfestigkeit IK02

Brennbarkeit (UL94) HB

Glühdrahtfestigkeit PMMA 650°C

CE-Konform Ja

Maße und Gewichte

Durchmesser 600 mm

Höhe (H) 165 mm

Bruttogewicht (incl. Verpackung) 3,8 Kg


Nettogewicht 2,8 Kg

Inhalts- / Verpackungsmenge 1 Stück

Paletteneinheit 28 Stück

RKL 6 4xLED DALI 3000K 7500lm 63W | Artikelnummer 75131694

Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055255 | Dekorring RKL 6 weiß |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 36055258 | Dekorring RKL 6 silber |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055261 | Dekorring RKL 6 blau |

