

Han 24B-HTE-PFT-DL-w/o. thread

	Artikelnummer	09 30 024 1101
	Beschreibung	Han 24B-HTE-PFT-DL-w/o. thread

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han® B
Gehäuseart	Wanddurchführungsgehäuse
Bauform	hohe Bauform

Ausführung

Baugröße	24 B
Ausführung	ohne Kabeleingang
Verriegelungsart	Querbügel
Han-Easy Lock®	ja
Anwendungsgebiet	HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529	IP65

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 7037 (staubgrau)
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Verriegelung	Polycarbonat (PC) Edelstahl

Materialeigenschaften

Farbe Verriegelung RAL 7037 (staubgrau)

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
(Verriegelungsbügel) V-0

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	487 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder